



Willy Faigle GmbH & Co KG

Krüzastraße 1, A-6912 Hörbranz

Tel: +43 5573 858 99

Fax: +43 5573 858 99-4

Mail: office@bueffel.at

Web: www.bueffel.at

Technisches Merkblatt

Büffel – Holzwachs Balsam

Flüssigbalsam für Möbel, Truhen,
Schnitzereien, Skulpturen, Bilderrahmen, uvm.



1 Liter reicht für ca. 18
m² je Anstrich



Für Kinderspielzeug
geeignet



Überarbeitbar nach 24
Stunden



Für innen



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Zur Pflege, Auffrischung und Veredlung von rohen oder bereits gewachsen/geölten Hölzern im Innenbereich. Besonders geeignet zur Werterhaltung hochwertiger Gegenstände wie Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Truhen, Schnitzereien, Skulpturen, Bilderrahmen oder alter, gelaugter Schränke.

Eigenschaften

Der Balsam ist wasserabweisend und daher auch in feuchten Räumen einsetzbar. Er ist frei von fungiziden Wirkstoffen, atmungsaktiv und ohne Wasserzusatz, somit holzfreundlich. Die behandelten Oberflächen entsprechen den Erfordernissen des § 35 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (früher DIN 53160).

Farbton

Natur

Auftragsmenge

ca. 1 lt. für 18 m²

Verpackungsgrößen

1 Liter

Verarbeitung

Vorbereitung

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken sowie fettfrei sein. Die zu behandelnde Fläche vor der Anwendung auf Farbechtheit prüfen.

Verarbeitung

Holz-Wachs-Balsam vor Gebrauch kurz aufschütteln. Dann auf die trockene, saubere Fläche gleichmäßig dünn auftragen. Bei der Anwendung ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Nach dem Trocknen (Dauer mindestens 15-20 min) kann mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Bürste auf Seidenglanz poliert werden. Eine zweimalige Behandlung ergibt einen fülligeren Wachsfilm.

**Willy Faigle GmbH & Co KG**

Krüzastraße 1, A-6912 Hörbranz

Tel: +43 5573 858 99

Fax: +43 5573 858 99-4

Mail: office@bueffel.at

Web: www.bueffel.at

Reinigung der Arbeitsgeräte

Verwendete Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Büffel-Terpentinersatz reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.

Verarbeitungstemperatur

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte optimal 8 –12 %)

Hinweise

Zu Beachten

Lösemittelbeständigkeit der zu behandelnden Flächen unbedingt vorher prüfen. Um ein späteres Kleben der Oberfläche zu vermeiden, muss die Wachsschicht möglichst dünn sein. Holz-Wachs-Balsam nicht mit Wasser oder Lösemitteln verdünnen. Mit dem Wachs behandelte Flächen sind nicht unbegrenzt wasserfest. Daher in Feuchträumen oder bei wasserausgesetzten Hölzern mindestens in den jährlichen Abständen nachbehandeln.

Sicherheitsratschläge

Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen. Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt können Hautentzündungen durch die entfettende Wirkung des Lösemittels entstehen. Von Kindern fernhalten.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.