

Technisches Merkblatt

ARTIPUR-Härter SV3000 (ehemals 06111)

Produktbeschreibung

Farbloser 2K-PUR Härter für farblose und pigmentierte Lösemittelsysteme.
Frei von *aromatischen* Kohlenwasserstoffen.
Einsatz auf gebleichten Hölzern möglich.

Version 12/2020

Technische Daten

Bezeichnung:	ARTIPUR-Härter	
Artikelnummer:	SV3000 (06111)	
Glanz:	-	Gardner 60°
Festkörper:	51%	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	1,000 g/cm ³	
Viskosität:	n.a.	DIN 4 mm / 20°C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik: alle Spritzverfahren

Härter	Menge*	Verdüner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
--------	--------	----------	------------------	---------------	----------

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode Temperatur Trocknungszeit Bemerkungen:

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis.
Polyurethan-Härter sind feuchtigkeitsempfindlich! Gebinde nach Entnahme sofort dicht verschließen!

Stets Probelackierung durchführen!

Sherwin-Williams Deutschland GmbH

Paul-Gerhardt-Str. 31 | D-42389 Wuppertal | Postfach 22 01 02 D-42371 Wuppertal | Fon +49 202 57 47 0 | Fax +49 202 55 51 82 |
www.sherwin-williams.eu , office.wuppertal@sherwin.com | Geschäftsführer: James M. Donchess • Dennis H. Karnstein • Adrian Leschnik
USt-IdNr. DE814804204 | Steuer-Nr. 131 / 5930 / 1034 | **SW-COMPANY USE-OTHER** | Wuppertal | Eingetragen HRB 20277 Amtsgericht Wuppertal
Bankverbindung: JPMorgan AG | Konto-Nr.: 6161510513 (BLZ 501 108 00) | IBAN: DE52501108006161510513 | SWIFT BIC: CHASDEFX