



Willy Faigle GmbH & Co KG

KrúzastraÙe 1, A-6912 Hrbranz

Tel: +43 5573 858 99

Fax: +43 5573 858 99-4

Mail: office@bueffel.at

Web: www.bueffel.at

Technisches Merkblatt

Büffel – Steinpflege – Wachs

Für Naturstein, Kunststein, Marmor, Travertin,
Terrazzo, Betonwerkstein und Gneiss im Innenbereich



Produktbeschreibung

Wirkung

Gebrauchsfertiges, lösemittelhaltiges Pflegemittel für sämtliche Naturstein-, Kunststein-, Marmor-, Travertin-, Terrazzo-, Betonwerkstein-, und Gneiss-Beläge sowie Oberflächen. Vertieft den Farbton und optimiert Farbe und Struktur. Hochwertige Wirkstoffe vermindern das Eindringen von Wasser und Schmutz in die Oberflächen und erleichtert so die laufende Reinigung. Keine Krustenbildung und keine klebrigen Rückstände.

Anwendung

Mit weichem Tuch, Pinsel oder Wischer dünn und gleichmäßig auftragen. Mindestens 45 Minuten bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Bei stark saugenden Belägen eventuell ein zweites Mal auftragen. Zuvor an einer unauffälligen Stelle testen, ob gewünschter Effekt entsteht. Während der Anwendung auf ausreichende Lüftung achten. Die Oberfläche kann wiederholt nass gewischt werden, ohne dass der Schutzfilm seine Wirkung verliert.

Einsatzbereich

Für Naturstein, Kunststein, Marmor, Travertin,
Terrazzo, Betonwerkstein und Gneiss im Innenbereich

Farbton

Farblos

Auftragsmenge

Je nach Oberflächenbeschaffenheit 20 - 30 m²/Liter

Verpackungsgrößen

1Liter und 5 Liter



Willy Faigle GmbH & Co KG

Krúzastraße 1, A-6912 Hörbranz

Tel: +43 5573 858 99

Fax: +43 5573 858 99-4

Mail: office@bueffel.at

Web: www.bueffel.at

Hinweise

Wichtig

Gebinde gut schütteln. Die ideale Verarbeitungstemperatur der zu behandelnden Flächen liegt zwischen +15° und +25°C. Verbrauch je nach Oberflächenbeschaffenheit ca. 20 – 30 m²/Liter. Je poröser die Oberfläche, desto höher der Verbrauch. Die zu behandelnden Flächen müssen sauber und trocken sein. Die zurückbleibenden Wirkstoffe sind nach Verdunstung des Mineralterpentins gesundheitlich unbedenklich.

Gefahrenhinweis

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen. Mit langfristiger Wirkung.

Entsorgung

Reste nicht mit Hausmüll entsorgen. Sonderabfallstellen übergeben. Nur restentleert ins Sammelsystem (mit geöffnetem Verschluss).

Sicherheitshinweis

Von Hitze, Funken, offener Flamme, heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Beim Verschlucken Giftinformationszentrale unter +43 1 406 43 43 oder Arzt anrufen. Bei Kontakt mit der Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe

>50% Mineral-Terpentin-Ersatz, 5-15% Spezialwachsformulierungen, Harze

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.