

Einsatzbereich

- Lackstift mit lichtechter und witterungsbeständiger Deckfarbe zum schnellen, unkomplizierten Einfärben von Ecken, Kanten, Nuten, eingefrästen Vertiefungen und "Mäusezähnen".
- Für den Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften

- 1K-Acryllack auf Wasserbasis.
- Farben sind untereinander mischbar.
- Hohe Deckkraft.
- Lichtecht und witterungsbeständig.
- Gute Haftungseigenschaften auf vielen Lack- und Kunststoffoberflächen (nicht Weich-PVC).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Glanzgrad: Seidenmatt.

Verarbeitungshinweise

Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Verträglichkeit an nicht sichtbarer Stelle testen.

Unbedingt vorher den Stift mit der Spitze nach unten mindestens 10 Sekunden kräftig schütteln. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abnehmen. Stiftspitze nach oben halten und für den Druckausgleich die Faserspitze kurz niederdrücken. Faserspitze auf festen, nicht saugenden Untergrund ca. 2 Sekunden niederdrücken. Im Intervall von 2 Sekunden ca. 10 Mal pumpen, solange bis die Spitze mit Farbe getränkt ist. STOP! Für den optimalen Einsatz die Deckfarbe mit kreisenden Malbewegungen in die Faserspitze gleichmäßig verteilen bzw. einarbeiten. Leicht aufdrücken – mit zügigen Strichen retuschieren. Wenn der Lack nicht mehr deckend nachfließt, erneut pumpen.

Nach Gebrauch Stift wieder fest verschließen, damit er nicht austrocknet. Gegebenenfalls Spitze unter fließendem Wasser auswaschen. Bitte beachten Sie die jeder Packung beiliegende Gebrauchsanweisung.

Produktdaten

Staubtrocken:	nach ca. 1-2 Minuten
Griffest:	nach ca. 10-15 Minuten (Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Lichtechtigkeit:	gut
Witterungsbeständigkeit:	sehr gut
Haftung:	sehr gut (außer PP/PE)
Überlackierbarkeit:	mit allen wässrigen Systemen überlackierbar mindestens 1 Jahr (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)
Lagerfähigkeit:	

Vor Frost schützen!

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 080112 – *Farb- und Lackabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Lieferform

Auf Anfrage.

Weitere Informationen und Sicherheitsdatenblatt im Internet unter
www.heinrich-koenig.de

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Heinrich König & Co. KG

An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden

Tel.: 0 61 01 - 53 60 0 • Fax: 0 61 01 - 53 60 11

E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Stand 18/17