



TECHNISCHES DATENBLATT

MEGUIAR'S G 182 Ultimate Wax

Meguiar's® Thin Film Technologie ermöglicht Applikation und Abwischen ohne Kraftaufwand, auch in der prallen Sonne! Neue synthetische Polymere vernetzen sich zu einer schützenden Schicht, die Reflektionen zu einem unglaublich tiefen & spiegel-ähnlichen Glanz verstärkt, ohne weiße Rückstände auf Gummi oder Plastik zu hinterlassen.

Artikel-Nummer:	G18216EU – 473 ml flüssig G18211EU – 311 g Paste
Verpackungseinheit:	4 Stk.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Meguiar's® geschützte Hydrophobic Polymer Technologie erhöht die Oberflächenspannung, so dass Wasser abperlt & gleichmäßig abläuft • Sicher auf allen Hochglanzlackierungen & Klarlacken
pH-Wert:	8.8 - 9.5
Überlackierbar:	Nein
Mischungsverhältnis:	Gebrauchsfertig
Anwendungsmethode:	Auftragen per Hand, Exzenter- oder Orbitalpoliermaschine
Anwendung:	<p>Nur für Glanzlack-Oberflächen geeignet (NICHT zum Gebrauch auf Matt- und satinierten Oberflächen geeignet). Für beste Ergebnisse im Schatten auf die kühle, saubere Oberfläche auftragen. Wenn kein Schatten vorhanden ist, kann Ultimate Wax auch auf der warmen Oberfläche in der Sonne angewendet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per Hand: Mit beiliegendem Auftragsschwamm eine dünne Schicht auf das gesamte Fahrzeug auftragen. Ein zweiter Durchgang wird empfohlen, um eine volle Deckung zu gewährleisten. • Per Exzenter-/Orbital-Poliermaschine: Eine kleine Produktmenge kreuzweise auf die saubere, trockene Oberfläche eines Finishing-Pads geben. Maschine auf die Oberfläche aufsetzen & mit geringer Drehzahl und sich überlappenden Bahnen verarbeiten. Nach Bedarf das Produkt erneut gleichmäßig auftragen, bis das gesamte Fahrzeug bedeckt ist. <p>Produkt trocknen lassen, bis sich ein milchiger Schleier gebildet hat, dann mit einem Meguiar's® Supreme Shine® Mikrofasertuch abpolieren. Tuch für den finalen Wisch auf eine saubere Seite wenden. Nicht auf Vinyl, Plastik, Gummi und anderen porösen Materialien anwenden.</p>
Enthält:	5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Signalwort:	Achtung

Gefahrenpiktogramm: GHS07 (Ausrufezeichen)



Mögliche Gefahren:

Gefahrenhinweise (H-Sätze):

- H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise (P-Sätze)

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.
- P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
- P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN, SICHERHEITSDATENBLATT ZU RATE ZIEHEN
DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN**



MTS Multi Technology Services GmbH, Flughofstrasse 52, 8152 Glattbrugg
Tel 043 211 63 11 / Fax 043 211 63 10 / support@oberflaechen.com