

Standox Entfettungsmittel TB 50 6700



Das Standox Entfettungsmittel TB 50 6700 ist ein Entfettungsmittel zum Reinigen von metallischen Untergründen. Es enthält nur 50% Lösemittel.

- Geruchsmild.
- Reduzierter Lösemittelgehalt.
- Entfettungsmittel auf Wasserbasis.




The Art of Refinishing.

Standex Entfettungsmittel TB 50 6700


Product preparation - application Vorreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Blanker Metalluntergrund



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform


2004/42/IIB(a)(850) 430: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(a)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 850 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 430 g/l.

Stadox Entfettungsmittel TB 50 6700


Product preparation - application Endreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.




Blanker Metalluntergrund



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend



Grundierung
Grundierfüller

VOC-konform


Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

Standex Entfettungsmittel TB 50 6700

Produkte

Standex Entfettungsmittel TB 50 6700

Produktmix



Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Standwin IQ und im jeweiligen Datenblatt.

Hinweis

- Mit einem getränkten Wischtuch auftragen und mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Für bessere Reinigung der Oberfläche ein ultrafeines Pad verwenden und mit einem flusenfreien Tuch trocken reiben.
- Zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen von metallischen Untergülden.
- Dieses Produkt darf nicht als Silikonentferner auf Oberflächen eingesetzt werden, die bereits mit Primer, Füller oder Decklack beschichtet sind. Es darf ebenfalls nicht zum Reinigen von Kunststoffoberflächen eingesetzt werden.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

