

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Kaltreiniger AIII

Anwendung

STAUFEN Kaltreiniger AIII entfernt Öle, Fette, Wachse, Teerrückstände und ölhaltigen Schmutz von lackierten und blanken Metallflächen aller Art. Durch die guten Reinigungseigenschaften und den hohen Flammpunkt ist der STAUFEN Kaltreiniger hervorragend für alle Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten geeignet. Reiniger mit einem Lappen oder Pinsel auftragen und mit sauberem Tuch nachwischen.

STAUFEN Kaltreiniger bietet durch seinen hohen Flammpunkt größte Sicherheit. Er wirkt äußerst schonend gegenüber ausgehärteten Lacken, Gummi und Kunststoffen. Leichtmetalle oder verzinktes Material werden nicht angegriffen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	180 °C
Flammpunkt	> 61°C
Dichte	0,790 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 08 Gesundheitsgefahr

Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.

Verkaufseinheiten



Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.01.2023