

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Nitroverdünnung M

Anwendung

STAUFEN Nitroverdünnung M ist ein Spezialverdünner für alle handelsüblichen lösemittelhaltigen Lacksysteme auf Chorkautschuk- und Polystyrolbasis sowie für lufttrocknende und einbrennbare Kunstharzlacke, Nitro- und Nitrokombinationslacke, Zweikomponenten- und Zaponlacke. STAUFEN Nitroverdünnung M eignet sich hervorragend zur Einstellung der Roll-, Streich- und Spritzviskosität (Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.), zum Säubern von Pinseln und Lackiergeräten und zum Entfernen von Farb- und Fettflecken (Vorsicht bei Kunststoffen und Textilien).

STAUFEN

Nitroverdünnung M ist ein hochwertiges und wasserklares Lösemittelgemisch und dient zum Verdünnen von handelsüblichen lösemittelhaltigen Lacken und Farben.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	100 °C
Flammpunkt	< 21 °C
Dichte	0,83 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
			■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.01.2023