

# Technisches Merkblatt.

## STAUFEN Silikonentferner L

### Anwendung

STAUFEN Silikonentferner L ist ein langflüchtiges Lösemittel zur schonenden Entfernung von Silikon- und Politurrückständen von Teilen, die später überlackiert werden sollen. STAUFEN Silikonentferner L mit einem Lappen oder Pinsel auftragen und einwirken lassen; anschließend mit einem sauberen Tuch nachwischen.

### Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

STAUFEN Silikonentferner L lang ist ein langflüchtiges Lösemittel zur Entfernung von Silikon- und Politurrückständen von Metallteilen vor der Lackierung.

### > Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	110 °C
Flammpunkt	> 23 °C
Dichte	0,76 – 0,82 g/cm <sup>3</sup>

### Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 3295, 3, III

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 27.01.2023