

Terodem-SP 200

Selbstklebende Schalldämpfmatten
für die Luftschall-Dämpfung

Basis: PUR-beschichteter Polvether-Schaum

Stand: 2004-04-08

Technische Information
Technical Information

Henkel

Teroson

Produktbeschreibung

Terodem-SP 200 ist eine selbstklebende Weichschaummatte, einseitig kaschiert mit Polyurethan-Schutzhaut.

Der eingesetzte trägerlose Kautschukklebstoff zeichnet sich durch eine hohe Berührungshaftung aus, verbunden mit einer hohen Abzugsklebkraft.

Die sehr gute Flexibilität der Matte ermöglicht die Anpassung auch an gebogene Oberflächen.

Die Matte ist flammhemmend nach DIN 75 200/FMVSS 302.

Anwendungen

Terodem-SP 200 wird eingesetzt zur Luftschall-Dämpfung in Fahrzeugen. Haupteinsatzgebiete sind dabei Motorraum-Haube und Kofferraum-Deckel.

Technische Daten

Farbe:	grau
Mattengröße:	1.000x500 mm
Mattenstärke:	ca. 10 mm
Gewicht:	ca. 0,3 kg/m ²
Befestigung:	selbstklebend
Gebrauchstemperatur:	-40°C bis 100°C

Verarbeitung

Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Vorbehandlung

Die zu beklebende Fläche muss sauber, fettfrei und trocken sein. Zum Reinigen eignet sich der Reiniger-FL.

Verarbeitung

Die gewünschte Form der Matte wird mit Hilfe einer Schablone gemäß Anwendungsfläche zugeschnitten. Vor dem Aufkleben ist das Abdeckpapier jeweils handbreit abziehen und die Matte paßgenau aufzusetzen. Anschließend Matte fest andrücken, ohne daß dabei Luftpolster entstehen.

Matte nicht unter Spannung verkleben.

Die Verklebung kann durch das Vorbehandeln des Untergrundes mit Teroson-Klebstoff Terokal-2444 unterstützt werden.

Lagerung

Frostgefährdet	ja, bruchempfindlich
Empfohlene Lagertemperatur	15°C bis 25°C
Zulässige Lagerzeit	12 Monate

Lieferform

Packung	2 Matten *	Art.-Nr. 190.55 M (D/GB/F/NL) IDH 268286
Packung	2 Matten *	Scandi-Code 414
Packung	2 Matten * * 1.000x500 mm	Art.-Nr. 125.39 E (E/P/I/GR)

Gefahrenhinweise/

Sicherheitsratschläge/

Transportkennzeichnung

siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Deutschland:

Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698
Vertrieb KFZ-Werkstätten Deutschland
Loctite Deutschland GmbH
Arabellastr. 17
D-81925 München

Österreich:

Henkel Loctite Austria Ges.mbH.
Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Telefon (01) 71874 80
Telefax (01) 71874 80 44 00

Schweiz:

Henkel&Cie AG
Hardtstr. 55
CH-4133 Pratteln 1
Telefon (061) 8250 111
Telefax (061) 8250 303