



Advantra® 9275

Klebstoffsorte Heißschmelzklebstoff.

- Produktvorteile**
- transparente und geruchsarme Schmelze
 - gute Schmelzstabilität verringert Wartung und Unterbrechungen
 - sehr hohe Anfangshaftung (Hot Tack) und schnelles Abbinden für Kartonagen mit hohen Rückstellkräften
 - verklebt eine Vielzahl von schwierigen Oberflächen mit hoher Effizienz
 - exzellente Kältebeständigkeit und Wärmestandfestigkeit der Verklebung

Typische Anwendungsbereiche Dieser Klebstoff wurde für die Steigenaufrichtung, die Verklebung von Kartonagen, Faltschachteln sowie für Rundum-Verpackungen mit schwierigen Oberflächen entwickelt. Die exzellente Anfangshaftung und das schnelle Abbinden ermöglichen das Verkleben von Kartonagen mit hohen Rückstellkräften, sehr gute Haftung und ein weiter Temperatur-nutzungsbereich runden das herausragende Eigenschaftsprofil ab.

Geeignete Substrate Steigen, Kartonagen, Faltschachteln und Rundum-Verpackungen mit hohen Rückstellkräften und schwierigen Oberflächen.

Typische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Farbe	altweiß
Film	hart-elastisch, trocken
Erweichungspunkt	ca. 113°C (R&K – ASTM E28-99) ca. 111°C (Mettler – DIN 51801-2)
Dichte bei 23°C	ca. 0,94 g/cm ³
Viskosität (Brookfield; Sp27; ASTM D 3236-88)	ca. 3 200 mPa.s bei 150°C ca. 1 080 mPa.s bei 175°C
Lagerstabilität	24 Monate



Anwendungshinweise

Auftrag mittels Düse; Rad-, oder Scheibenauftrag.
Verarbeitungstemperatur: 160°C bis 190°C

Offene Zeit: medium
Abbinden: schnell

Das schnelle Abbinden ermöglicht den Einsatz auch auf sehr schnellen Anlagen, kann aber mittels der Anlagenparameter wie Auftrags-temperatur und -Menge entsprechend angepasst werden.

Dieser Heißschmelzklebstoff ist mit herkömmlichen Klebstoffen nicht mischbar, weshalb das Auftragssystem im Falle des Wechsels gründlich gereinigt und gespült werden muss.

Das rieselfähige Prills Produktformat ist für die Nutzung von automatischen Fördersystemen geeignet. Ein leichtes Verblocken kann vor der Befüllung der Vorratsbehälter durch Aufschütteln der Säcke einfach beseitigt werden. Während des Förderprozesses sollte eine Umgebungstemperatur von +35°C nicht überschritten werden.

Reinigungshinweise

Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.

Typische Verpackung

Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an unseren Vertriebsaußendienst.

Lagerbedingungen

In verschlossenen Originalgebinden geschützt vor Licht, Staub, Feuchtigkeit und erhöhten Temperaturen.

Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Käufer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN BENUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. **Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich** im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Strafschadenersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die **Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte**. H.B. Fuller haftet nicht für **Betriebsunterbrechungen, Gewinnausfälle, Vertragsinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden** aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen.



H.B. Fuller

H.B. Fuller Europe

info-europe@hbfuller.com
Kontaktieren Sie uns