



Advantra® BOLD 9480

Produkttyp Schmelzklebstoff.

- Produkteigenschaften**
- rieselfähiges, nicht verblockendes Granulat
 - im geschmolzenen Zustand transparent bis leicht trübe, geruchsarm
 - sehr gute Schmelzstabilität
 - verklebt eine Vielzahl von äußerst schwierig zu verklebenden Oberflächen
 - gute Kälte- und exzellente Wärerstandfestigkeit der Verklebung

Typische Anwendungsbereiche Entwickelt für die Verklebung von Kartonagen, den Verschluss von Faltschachteln sowie die Steigenaufrichtung. Aufgrund des schnellen Kohäsionsaufbaus und der Heißklebrigkeit gut geeignet für Substrate mit hohen Rückstellkräften sowie mittlere bis hohe Maschinengeschwindigkeiten. Ebenso gut geeignet für extrem schwierig zu verklebende Substrate (lackierte Oberflächen, metallisierte Lamine, fett-/ölabweisende Kartons).

Geeignete Substrate Faltschachteln, Kartonagen mit schwierig zu verklebenden Oberflächen.

Typische Eigenschaften

| Eigenschaft | Wert |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Farbe | Weiss |
| Film | Hart, elastisch, trocken |
| Erweichungspunkt (R&K – ASTM E28-99) | ca. 102°C |
| Dichte bei 23°C | ca. 0.96 g/cm ³ |
| Viskosität (Brookfield, Sp27, ASTM D 3236-88, bei 175°C) | ca. 950 mPa.s |
| Lagerstabilität | 24 Monate |

Anwendungshinweise

Auftrag mittels Düse; Rad-, Scheibenauftrag oder Tauchfingersystem.
Verarbeitungstemperatur: 150°C – 190°C

Offene Zeit: mittel bis kurz
Erhärtungszeit: schnell

Dieser Schmelzklebstoff basiert auf einer innovativen Zusammensetzung und weist höhere Adhäsionseigenschaften sowie eine niedrigere Dichte als konventionelle auf EVA basierende Schmelzklebstoffe auf.

Aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner relativ niedrigen Dichte ist das Produkt nicht mit konventionellen Schmelzklebstoffen mischbar. Falls andere Schmelzklebstoffe vorher verwendet wurden, ist ein gründliches Reinigen des Schmelzgerätes erforderlich.

Reinigungshinweise

Bitte kontaktieren Sie Ihr nächstes Vertriebsbüro für verfügbare Reinigungsprodukte.

Typische Verpackung

Bitte wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Verpackungsoptionen an unseren Vertriebsaußendienst.

Lagerbedingungen

In der verschlossenen Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen geschützt. Zum Erhalt der guten Rieselfähigkeit bitte nicht über +35°C lagern. Im Falle von Agglomerat-Bildung beim Transport genügt leichtes auflockern.

Hinweise zur Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Materialsicherheitsdatenblatt.

WICHTIG: Die bereitgestellten Informationen, Spezifikationen, Verfahren und Empfehlungen ("die Informationen") beruhen auf unserer Erfahrung, von deren Richtigkeit wir ausgehen. Es wird keine Erklärung, Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen bzw. dafür übernommen, dass die Nutzung des Produkts nicht zu Verlusten oder Schäden führt bzw. die gewünschten Ergebnisse liefert. Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, die Eignung eines Produktes für den beabsichtigten Nutzungszweck zu prüfen und zu bestimmen. Die Überprüfungen sollten wiederholt werden, falls die Materialien oder Bedingungen sich auf beliebige Weise ändern. Dem Nutzer wird empfohlen, den spezifischen Kontext der gewünschten Nutzung zu prüfen und zu bewerten, ob der beabsichtigte Nutzungszweck jegliche rechtliche Vorgaben oder Patente verletzt. Kein Mitarbeiter, Händler oder Vertreter ist ermächtigt, diesen Sachverhalt zu ändern und eine Leistungsgarantie zu bewilligen.

MITTEILUNG AN DEN NUTZER: Sie erklären sich durch Bestellung/Entgegennahme des Produkts mit den für die Region geltenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen von H.B. Fuller** einverstanden. Sollten Sie sie nicht erhalten haben, fordern Sie bitte eine Ausfertigung an. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten Gewährleistungsausschlüsse im Hinblick auf stillschweigende Zusagen (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf einen Gewährleistungsausschluss in Bezug auf die Eignung für einen bestimmten Zweck) sowie Haftungsbeschränkungen. Sonstige Geschäftsbedingungen werden abgelehnt. Auf jeden Fall gilt Folgendes: (1) **Die Gesamthaftung von H.B. Fuller beschränkt sich** im Rahmen einer beliebigen Forderung bzw. Reihe miteinander verbundener Forderungen, welche im Hinblick auf schuldrechtliche Ansprüche, Schadensersatz (einschließlich Fahrlässigkeit), Verletzung der Rechtspflichten, Irreführung, Gefährdungshaftung bzw. aufgrund anderer Ursachen geltend gemacht werden, auf jeden Fall auf die Ersetzung der beschädigten Produkte bzw. die Rückerstattung des Einkaufspreises der beschädigten Produkte. (2) **H.B. Fuller haftet nicht** für Gewinnausfälle, Vertragsseinbußen, Geschäftsausfälle, Verminderungen des Firmenwertes oder sonstige unmittelbare Schäden bzw. Folgeschäden aufgrund bzw. in Verbindung mit der Bereitstellung von Produkten. (3) Nichts in diesen Bedingungen bewirkt einen Ausschluss bzw. eine Beschränkung der Haftung von H.B. Fuller für Betrug, grobe Fahrlässigkeit, für Tod bzw. Personenschäden durch Fahrlässigkeit oder für eine Verletzung zwingender stillschweigender Bestimmungen, außer das Gesetz lässt dies zu.

**H.B. Fuller**www.hbfuller.com

©H.B. Fuller Company