

F93 – Fettlösender Universalreiniger
Anwendungsbereiche

Zur Reinigung von sämtlichen öl-, fett- oder rußverschmutzten Oberflächen.

- ✓ Im KFZ-Bereich für Lack, Planen, Motor, Fahrgestell, Türfalze, Werkstattwände und -böden.
- ✓ Für Tunneleinsatzfahrzeuge und Feuerwehrranzüge.
- ✓ In Lackierwerkstätten zur Lack-Vorreinigung.
- ✓ Im Lebensmittelbereich für Schlachttische, Böden, Fliesen, Tankinnenreinigung.
- ✓ In der Gastronomie für Bratpfannen, Herdplatten, Dunstabzüge, Grill.
- ✓ Im Schwimmbad für den Beckenrand und im Dusch- und Sanitärbereich.

Anwendungskonzentration

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - Motorwäsche: pur bis 1:5 | - Insekten: 1:3 |
| - Innenreinigung: 1:10 | - Felgen: pur |
| - Bodenreinigung: 1:40 | - Schlachttische, Dunstabzüge, |
| | - Bratpfannen: pur |

Besondere Hinweise

- ✓ Auftragen mit Niederdruck-Sprühgerät
 ACHTUNG: Nicht mit der Lackierpistole auftragen! (wg. Nebelbildung)
- ✓ Manuell mit Bürste oder Schwamm etc.

Eigenschaften

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	grün
Geruch:	citrusartig, phosphathaltig
pH-Wert:	10
Dichte:	1,05 g/cm ³ bei 20°C
Schaumverhalten:	normal schäumend
Gebrauchstemperaturbereich:	jeweilige Umgebungstemperatur
Refraktometerwert:	26%
Persistenz und Abbaubarkeit:	innert 28 Tagen zu 97% biologisch abbaubar (gemäß Testmethode OECD 302B)

Gebindegrößen

Flasche à 1 Liter, Kanister à 10 kg, à 30 kg, Fass à 210 Liter

Lagerung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.