

Lackschutz - flüssiges Hartwachs

Anwendungsbereiche

Geeignet für alle Lacke, auch sehr heikle und metallisierte.

Gebrauchshinweise

LACKSCHUTZ GUT AUFSCHÜTTELN!

Lack zuerst mit Politur reinigen, ohne diese unbedingt perfekt auszuwischen. Auftragen. Antrocknen lassen, bis sich ein weißlich-gräulicher Film gebildet hat. Mit Polierfäden oder Poliertuch auswischen.

Besondere Produktvorteile

- √ Schützt vor Witterungseinflüssen und vor Rost.
- √ Unübertroffener, gleichmäßiger und lang anhaltender Glanz.

Eigenschaften

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	weißlich
Geruch:	lösemittelartig
Flammpunkt:	40°C
Dichte:	0,8062 g/cm ³ bei 20°C
Dampfdruck:	1 hPa bei 20°C
Wassergefährdungsklasse:	1 (schwach wassergefährdend)

Entsorgung gemäß EWC: 14 06 00.

Gebindegrößen

Flasche à 500 ml, Flasche à 1 lt, Kanister à 10 lt

Lagerung

Im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.

Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.