

## **MA1 - Vorreiniger**

### **Anwendung**

Geeignet als Vorreiniger für Lackierarbeiten.

- ✓ Mattiert und löst Wachs und Silicon in einem Arbeitsgang.
- ✓ Bereitet Lackflächen für Ausbesserungsarbeiten und Beilackierungen vor.
- ✓ Erzeugt eine völlig gleichmäßig matte Fläche .
- ✓ Reinigt mechanisch und chemisch gleichzeitig.

### **Verarbeitung**

Mit feuchtem (nicht zu grobem) Schleifvlies oder Schwamm auftragen und verarbeiten bzw. per Maschine mit feinem Polierschwamm und reduzierter Tourenzahl. Mit nassem Schwamm abwaschen.

### **Besondere Hinweise**

- ✓ Besteht nur aus Stoffen, die entweder verdunsten oder sich leicht abwaschen lassen
- ✓ Schwer zugängliche Stellen werden besser erreicht
- ✓ Bei sachgerechter Verarbeitung garantiert einwandfreie Haftung

### **Eigenschaften**

Konsistenz:	dickflüssig
Farbe:	grün
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	8
Dichte:	1,14 g/cm <sup>3</sup>

### **Gebindegrößen**

Flasche à 1 kg, Kanister à 10 kg

### **Lagerung**

Im Originalbehälter aufbewahren. Ansonsten keine besonderen Lagerbedingungen.

Dieses Produkt ist gemäß Chemikaliengesetz und gemäß Detergenzienverordnung (Anhang 7) für Zubereitungen **nicht kennzeichnungspflichtig**, und somit besteht laut REACH-Verordnung Artikel 32 keine Verpflichtung, ein SDB bereit zu stellen.