

TECHNISCHES MERKBLATT Nr. 544

# einZAmix Abtönpaste T

## I. Werkstoff

Speziell für das einZA mix Farbmisch-System unter Verwendung von aromaten- und acetathaltigen Lösemitteln hergestellte Industrie-Abtönpasten. Die universelle Verträglichkeit mit 2-Komponenten-Systemen ermöglicht das Abtönen von hochwertigen Industrie- und Spezialprodukten.

Art des Werkstoffes	Paste für den Bereich einZA mix Industrie
Verwendungszweck	Tönpaste für die lösemittelhaltigen 1-Komponenten und 2-Komponenten-Grundierungen, für die 2-Komponenten-PU-Lacke, für Dickschichtsysteme und für Bodenbeschichtungen
Bindemittelbasis	Aldehydharze

**Hinweis:** vor dem Einfüllen in die Mischanlagenbehälter muss die Abtönpaste sorgfältig aufgerührt oder geschüttelt werden (wir empfehlen den Rüttler zu benutzen)

Farbtöne	501 weiss	506 oxidrot
	502 schwarz	507 rot
	503 gelb	508 magenta
	504 oxidgelb	509 blau
	505 orange	510 grün
Verpackungsgröße	1.000 ml	



## II. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung Nr. 1272/2008 (EG) enthalten. Jederzeit abrufbar unter [www.einZA.com](http://www.einZA.com) oder anfordern unter [sdb@einZA.com](mailto:sdb@einZA.com).

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Ausgabe 06/2022;** damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.