

famo

WP-Grundierung

Technisches Merkblatt



WP-Grundierung

Technisches Merkblatt

WERKSTOFF

Art des Werkstoffes:

Pigmentierte, griffige, matte, wasser- verdünnbare Grundierfarbe, mit dem PLUS der Fluatierung.

Anwendungsbereich:

Als Grund- bzw. Zwischenanstrich für mineralische Untergründe außen und innen. Hoch alkalische Untergründe (Neuputz, Armierungsschichten etc.) müssen gemäß dem allgemeinen Stand der Technik 28 Tage trocknen können. Bei kürzeren Arbeitsinter- vallen und gerade beim Auftragen von stark farbigen Putzen, kann ein Grundanstrich mit **famo** WP-Grundierung im entsprechenden Farbton für die nötige »Ausblühsicherheit« sorgen.

Farbton:

Weiß

Spezifisches Gewicht:

1,40 g/cm³ (Standard weiß)

BESCHICHTUNGSTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Untergrund:

Eignet sich für saugfähige Untergründe wie Beton, Faserzement, Putz und besonders für weniger saugende Untergründe wie Gipskarton-, Hartfaser-, Pressspan- und Sperrholzplatten.

Beschichtungsaufbau:

Lose Teile sowie nicht mehr tragfähige Altanstriche sind zu entfernen. Stark poröse und sandende Oberflächen sowie kreibende aber tragfähige Altanstriche mit **famo** Hydrosol Haft- & Tiefgrund verfestigen. Putz- und Betonuntergründe sollen lufttrocken sein.

Verbrauch pro Beschichtung:

Ca. 150–220 ml/m², Verbrauchswerte sind Untergrundabhängig und durch Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.

Verarbeitungstemperatur:

Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

ALLGEMEINES

Lagerung:

Kühl, aber frostgeschützt in geschlossenen Originalgebinden.

Verpackung:

5l, 12,5l

EU-Grenzwert:

VOC Grenzwert Anhang II A (Unterkategorie g), Wb: max. 30 g/l nach Stufe II (2010), VOC-Gehalt: < 0,5 g/l

Hinweis:

Angebrochene Gebinde bzw. verdünntes Mate- rial kurzfristig verarbeiten! Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine kurze Lagerung.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoff- verordnung. Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter shop.farbenmorscher.at oder per E-Mail anfordern unter backoffice@farbenmorscher.at.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde- etiketten sind zu beachten!