

Filtermatten der P-Serie – Filterklassen G 2 bis G 4



Symbolfoto: P-Serie

Filtertechnische Daten gemäß DIN EN 779:2012	
Filterklasse	G 2 G 3 G 4
Filtermedium	Vliesstoff aus bruchsicheren synthetischen Fasern, thermisch gebunden
Temperaturbeständigkeit	bis 100 °C
Feuchtebeständigkeit	100 % (rel. F.)
Brandklasse	F 1 nach DIN 53438

Technische Daten		P 200	P 300	P 400
Filterklasse		G 2	G 3	G 4
Flächengewicht, ca.	g/m ²	120	180	300
Dicke, ca.	mm	10	15	20
Mittlerer Abscheidegrad	%	67	81	90
Anfangsdruckdifferenz	Pa	10	20	40
empfohlene Enddruckdifferenz*	Pa	125	200	200
Nennanströmgeschwindigkeit	m/s	1,5		
Lieferform in Rollen, Nutzbreite / Länge	mm/m	2.000 / 40	2.000 / 30	2.000 / 20
Lieferform in Zuschnitten	mm	gemäß Kundenwunsch		

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge üblicher Produktionsschwankungen.

Für die Richtigkeit der Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung.